



OSG M

Çift Yönlü Hız Regülatörü

Kullanım Kılavuzu, Montaj ve Bakım Talimatı

Bi-Directional Overspeed Governor

User manual, Assembly and Maintenance Instructions

İçindekiler

1 Kullanım Kılavuzu	1
1.1 Açıklamalar ve Çalışma Prensipleri	1
1.2 Güvenlik Uyarıları.....	6
1.3 Asansör Güvenlik Ekipmanlarının Çalıştırılması Konusunda Talimatlar.....	7
1.4 Teslim Alma ve Kontrol.....	7
1.5 Parça Listesi.....	8
1.6 Ürün Etiketi ve Tanımı.....	16
2 Montaj.....	17
2.1 Hız Regülatörünün Yere Montajı	18
2.1.1 Makine Dairesi Montaj Şekli.....	18
2.1.2 Montaj Adımları	19
2.1.3 Ray Montaj Şekli.....	19
2.2 Hız Regülatörü Halatı ve Gergi Kasnağı Montajı	20
2.3 Güvenlik Siviclerinin Montajı.....	21
3 Çalışma Testi	22
4 Gergi Kasnağı.....	23
5 Uzaktan Kontrol Sistemi	24
5.1 Montaj.....	24
6 İstem Dışı Kabin Hareketine Karşı Koruma	25
6.1 Standartlar & Direktifler.....	25
6.2 Parça Listesi.....	25
6.3 Montaj Şekli ve Adımları	26
6.3.1 Güvenlik Uyarıları.....	26
6.3.2 Montaj.....	26
6.4 Çalışma Testi	28
6.5 Kurtarma Bilgileri	28
6.5.1 Makine Daireli Asansörler İçin	28
6.5.2 Makine Dairesiz Asansörler İçin	30
6.6 Garanti Şartları & Sorumluluklar	31
6.7 Güvenlik Bobinin ve Siviçinin Bakımı	31
7 Hız Regülatörü Koruması.....	31
8 Garanti Şartları ve Sorumluluklar	32
9 Hız Regülatörünün Bakımı.....	32


Kullanım Kılavuzu, Montaj ve Bakım Talimatı

		TİP OSG M
Min Nominal Çalışma hızı		0.2 m/s
Max Nominal Çalışma hızı		1.2 m/s
Rulmanlar		Çift sabit bilyalı Rulman
Yön		Yukarı ve Aşağı
Nominal Halat Çapı	d_{nom}	6-6.5 mm
Halat Tipi		PAWO 819W, PAWO F 7S, DRAKO 250 T, KÖŞKERLER SWR K
Minimum Kasnak Çapı	D_{min}	Ø120 mm
Fren Bloğu Tipi		Kaydırmaz, tampon etkili ve kaydırmalı fren bloku ile kullanılmalıdır.

1 Kullanım Kılavuzu

1.1 Açıklamalar ve Çalışma Prensibi

Hız regülatörü Asansör Direktifi 2014/33/EU ya göre güvenlik ekipmanıdır. Hız regülatörü nominal hızı %115 aştığı zaman, elektrikli güvenlik tertibatı devreye girerek her iki taraftan kilitler. Bu durum sadece 1 m/s ve üzerindeki hızlar için geçerlidir. Diğer taraftan EN81-20 5.6.2.2.1.6 (a) da belirtildiği gibi, eğer hız 1m/s in altındaysa elektrikli güvenlik tertibatı frenleme hızından önce devreye girer. Merkezkaç kuvveti sayesinde, alt tarafta bulunan frenleme kolu kasnakta bulunan dişlerden birini yakalar ve kasnağın hareketini engeller. Halat ve kanal (V-ısıtılmış işlemli altı kesik) arasında oluşan tahrik kuvvetleri fren bloğunu çalıştırır.



Şekil 1




- ☐ Regülatör kasnağı-(1) altı kesik V kanal halatı kasnağa sarmak için.
- ☐ Makara yolu (2)
- ☐ Frenleme dişleri (3)
- ☐ Halat koruma pimleri (4)
- ☐ Frenleme Kolu (5)
- ☐ Siviç (6)
- ☐ Uzaktan kontrol (7)
- ☐ Güvenlik bobini (8)
- ☐ Güvenlik sivici (9)
- ☐ Etiket (10)

Regülatör halatı regülatör üzerinden dolanarak aşağıda gerdirme kasnağı üzerinden geçer ve halatlar fren blokuna sabitlenir. Gerdirme ağırlığı sayesinde halat istenen gerginliği sağlar ve regülatör üzerinde belli bir basınç ile halatı (1) nolu kanal üzerinden basar. Regülatör kasnağı üzerindeki (2) nolu makara yolu, üzerinde çalışan frenleme kolunun (5) sarkaç mantığı ile yukarı ve aşağı hareketini sağlar. Frenleme kolu ön gerilim verilmiş bir yay ile (2) nolu makara yoluna bastırılır. Ayrıca bu yay plastik koruma ile herhangi bir ayarlamayı engellemek için korunmaktadır. Plastik koruma regülatörün üzerine cıvatayla monte edilmiş ve cıvatalar boyayla mühürlenmiştir. Regülatör kasnağı belirli hıza ulaştığında yay kuvvetini yener ve (3) nolu frenleme dişlerine takılır. Bu sayede regülatör dönüşünü durdurur, (4) numaralı halat koruma pimleri halatın çıkmasını önler. Koruma pimleri boyayla mühürlenmiştir ve aynı zamanda muhafaza desteği olarak kullanılmaktadır. Frenleme işlemini yapmadan hemen önce (6) nolu siviç aktive edilir ve elektrik tertibatı kesilir.

Alt kanalın kesme açısı 48 derecedir ve kanal açısı 35 derecedir. EN 81-50'da belirtildiği gibi, kanal açısı 35 dereceden az olmamalı ve alt kanal kesme açısı 105 dereceden fazla olmamalıdır.

Hız regülatörü EN 81-20/50 standart kurallarına ve yönergelerine uygundur.


REGÜLATÖR RAYA BAĞLI MONTAJ ŞEKLİ



Şekil 2


ASANSÖR KUYUSU MAKİNA DAİRESİZ MONTAJ ŞEKLİ

Hız regülatörünün kuyu içinde montaj edildiği durumlarda kolay ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.



Şekil 3

ASANSÖR MAKİNA DAİRELİ MONTAJ ŞEKLİ



Şekil 4



EN 81-50 3.20’de belirtildiği gibi, regülatörün montajı asansör konusunda deneyimli ve ehliyetli kişiler tarafından yapılmalıdır. Kılavuzda yazan bilgilere uyumsuz şekilde yapılan regülatör montajlarından ASPAR ASANSÖR A.Ş. sorumlu değildir. Taşınma esnasında regülatörün çalışmasını engelleyebilecek hasarlar meydana gelebilir. Hasarlı regülatörler kullanılmamalıdır.

Teknik güvenlik sebepleri ile, aşağıdaki durumlara izin verilmemelidir.

- a- Amacından farklı uygulamalarda kullanılır ise üretici ve firma sorumluluk kabul etmez.
- b- Belirtilen hıza uygun ürün seçilmelidir.
- c- Hız regülatörü parçaları değiştirilemez veya çıkartılamaz.

1.2 Güvenlik Uyarıları

Montaj yapan firma, montajcının güvenliğinden sorumludur. Kitapçığındaki uyarılar dikkate alınmalıdır.



DİKKAT! Tehlike uyarısıdır. Montaj yapan kişiye bağlı olarak risk taşıyan açıklamalardır.



TEHLİKE! Bu sembol, ilgili kişilerin sağlık ve hayatlarının risk altında olduğunu gösterir. Her zaman bu uyarılara dikkat edilmelidir.



Gerekli ve önem arz eden açıklamalardır.

Bu işaretler bu kılavuzun entegre bir parçasıdır. Kitapçığın kolayca ulaşılabilir bir yerde bulundurulması gerekir. Örneğin makine dairesi uygun bir yerdir.



1.3 Asansör Güvenlik Ekipmanlarının Çalıştırılması Konusunda Talimatlar

Hız regülatörleri asansörde güvenlik ekipmanları sınıfına girer. Kullanım kılavuzuna tamamen uygulanması ve montaj talimatlarının aynen uygulanması gereklidir.

 Bu yüzden montajına başlamadan önce bu kitapçıkta bulunan bilgilerin okunması ve iyice anlaşılması gereklidir. Güvenlik ekipmanlarının montaj ve kullanımı özel itina gerektirir. Bu ekipmanların sorunsuz çalışması, sistemin güvenli bir şekilde işlevini sürdürmesi için gereklidir. Güvenlik gerekçesiyle, bu cihazlar fabrikada ön ayarlamaları yapılmış halde gönderilmektedir ve işlemlerinin montaj sonrasında derhal gerçekleştirilmesi gerekir. Regülatördeki ve gergi kasnağındaki siviçlerin işlevi kontrol edilmelidir. Yanlış yapılan gergi kasnağı montajı sonucunda oluşabilecek hatalardan Aspar Asansör A.Ş. sorumlu değildir.

1.4 Teslim Alma ve Kontrol

Parça listesi ile teslim aldığınız regülatörün parçalarını karşılaştırın. Parçalar size ulaştığı zaman, tüm parçaların size ulaşmış olduğunu kontrol edin. Regülatörü sadece yere veya raya montajı yapılacak şekilde 120 mm'lik gergi kasnağı ile kullanılmalıdır.

Sipariş verdiğiniz regülatörü, ürün üzerindeki etiketle karşılaştırınız.

1.5 Para Listesi

Hız regölatörü (Şekil 5)

Yere montajlı gergi kasnağı (Şekil 6)




Şekil 5

Hız regölatörü (Şekil 7)

Raya montajlı gergi kasnağı (Şekil 8)



Şekil 6




Şekil 7




Şekil 8

Uzaktan kumandalı hız regülatörü (Şekil 9)

Yere montajlı gergi kasnağı (Şekil 10)




Şekil 9



Şekil 10

Uzaktan kumandalı hız regülatörü (Şekil 11)

Raya montajlı gergi kasnağı (Şekil 12)



Şekil 11




Şekil 12

Güvenlik bobinli hız regülatörü (Şekil 13)

Yere montajlı gergi kasnağı (Şekil 14)



Şekil 13



Şekil 14

Güvenlik bobinli hız regülatörü (Şekil 15)

Raya montajlı gergi kasnağı (Şekil 16)




Şekil 15




Şekil 16

Güvenlik bobinli ve uzaktan kumandalı hız regülatörü (Şekil 17)

Yere montajlı gergi kasnağı (Şekil 18)




Şekil 17




Şekil 18

Güvenlik bobinli ve uzaktan kumandalı hız regülatörü (Şekil 19)

Raya montajlı gergi kasnağı (Şekil 20)



Şekil 19



Şekil 20

Raya montajlı hız regülatörü (Şekil 21)

Yere montajlı gergi kasnağı (Şekil 22)



Şekil 21



Şekil 22

Raya montajlı hız regülatörü (Şekil 23)

Raya montajlı gergi kasnağı (Şekil 24)



Şekil 23




Şekil 24

Uzaktan kumandalı, raya montajlı hız regülatörü (Şekil 25)

Yere montajlı gergi kasnağı (Şekil 26)



Şekil 25



Şekil 26

Uzaktan kumandalı, raya montajlı hız regülatörü (Şekil 27)

Raya montajlı gergi kasnağı (Şekil 28)




Şekil 27




Şekil 28

Güvenlik bobinli, raya montajlı hız regülatörü (Şekil 29)

Yere montajlı gergi kasnağı (Şekil 30)



Şekil 29



Şekil 30

Güvenlik bobinli, raya montajlı hız regülatörü (Şekil 31)

Raya montajlı gergi kasnağı (Şekil 32)




Şekil 31




Şekil 32

Güvenlik bobinli ve uzaktan kumandalı, raya montajlı hız regülatörü (Şekil 33)

Yere montajlı gergi kasnağı (Şekil 34)




Şekil 33



Şekil 34

Güvenlik bobinli ve uzaktan kumandalı, raya montajlı hız regülatörü (Şekil 35)

Raya montajlı gergi kasnağı (Şekil 36)



Şekil 35




Şekil 36



1.6 Ürün Etiketi ve Tanımı


Ürün etiketi hız regülatörünün güvenlik bobini kısmı tarafında bulunmaktadır ve aşağıdaki bilgileri içerir:

- Nominal Hız,
- Frenleme Hızı,
- Regülatör Tipi,
- Üretim Tarihi,
- Seri Numarası,
- Belge Numarası,
- CE Mark.



Şekil 37

Aynı zamanda, gergi kasnağında etiket monte edilmiştir. Bu etiket halata gelen yükü göstermektedir ve gergi kasnağının yan tarafına perçinlenmiştir.



Yay Sertlik Test Sonuçları		
x (mm)	F (N)	k (N/mm)
5	88	17.60
10	180	18.00
15	273	18.20
20	366	18.30
25	461	18.44
30	557	18.57

Şekil 38

2 Montaj

Asansör boşluğunda veya makine dairesinde yapılacak tüm montaj işlemlerinde aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.

 Makine dairesine ve kuyuya yetkisiz kişilerin girmesi engellenmeli ve tüm montaj ehliyetli kişiler tarafından yapılmalıdır.



Kuyu içine regülatör montajı yaparken emniyet kemeri takılmalıdır.



Makine dairesindeki delikler kapatılmalıdır. Makine dairesinde bulunan ve üzerinize düşebilecek takımlarınızı ve diğer çalışma aletlerinizi deliklerden uzaklaştırınız.

Makine dairesini kilitleyiniz ve asansör üzerine gerekli uyarı levhalarını koyunuz.


2.1 Hız Regülatörünün Yere Montajı

2.1.1 Makine Dairesi Montaj Şekli

Hız regülatörünün beton veya ray üzerine montajı yapılabilir.

🔧 Üzerine montajını yaptığınız beton ya da tutucu en az 30 kN basınca dayanıklı olmalıdır.

🔧 Halatların kuyudan çıkıp makine dairesine geçiş yaptığı deliklerin mümkün olduğu kadar küçük olması ve en az 50 mm yüzük ile yükseltilmesi gereklidir (*Şekil 38*).




Şekil 39

2.1.2 Montaj Adımları



Hız Regülatörünü şekilde görüldüğü gibi monte ediniz.




Şekil 40




Kuyu içine montajı yapılan regülatöre kolayca ulaşılabilecek servis kapısı yapılmalıdır.

2.1.3 Ray Montaj Şekli

İlk olarak sabitleme plakaları cıvata ve somun yardımı ile, aşağıda da gösterildiği gibi OSG M'ye ve gergi makarasına monte edilmelidir.




Şekil 41




Şekil 42

Daha sonra montajı yapılmış haldeki sabitleme plakaları, 4 adet ray kelepçesi kullanılarak, aşağıda gösterildiği gibi raya bağlanır.



Şekil 43



Şekil 44


Kılavuz rayı sabitlemek için ray kelepçelerini bağlayan cıvatalara uygulanması gereken tork 136,6 Nm'dir. Kaymayı önlemek için, tüm kelepçeler kendinden kılavuzlu vidalarla doğrudan kılavuz raya sabitlenmelidir. Bu vidalar için gereken tork ise 10 Nm'dir.

2.2 Hız Regülatörü Halatı ve Gergi Kasnağı Montajı

Hız regülatörünün teknik olarak doğru bir şekilde çalışabilmesi için halatın ve gergi kasnağının doğru bir şekilde monte edilmesi gerekmektedir.

Gergi kasnağı iki şekilde bağlanabilir.

- a. Yere montajlı gergi kasnağı
- b. Raya montajlı gergi kasnağı



Şekil 45

Halatı kuyuya uygun uzunlukta kesin, regülatör kasnağı ve gergi kasnağından dolandırın. Daha sonra gerekli bağlantı elemanlarını kullanarak fren bloğuna bağlayın.

2.3 Güvenlik Siviclerinin Montajı



Yalnızca eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.



Bağlantıları yapmadan önce tüm elektrik tesisatını kapatınız.



Emniyet sivici kablolarının ilgili standartlara uygun kullanılması gereklidir.



Emniyet siviclerinin bağlantıları yapılmalıdır.


3 Çalışma Testi

Üretici firma regülatörün testlerini satış öncesinde yapmış olsa da, montaj aşamasında oluşabilecek aksaklıkları görmek amacıyla regülatör tekrar test edilmelidir.



Test yapılmadan önce raylar, fren blokları için gerekirse yağlanmalıdır.


Asansörü revizyon konumuna alıp kuyu boyunca çalıştırın. Asansörün problemsiz olarak seyir yapabildiğinden emin olun. En alt ve en üst seviyelerde regülatör kasnağının ve gergi kasnağının üzerine bağlantı aparatlarının değmediğini gözlemleyin. Düşük hızda (revizyon konumunda) asansörü yukarıya/aşağıya çalıştırın. Bu sırada frenleme kolunu tornavidayla şekilde gösterildiği gibi aktif edin. Elektrik kontağını kestiğini gözlemleyin. Arkasından bir miktar hareket ettirerek fren bloğu kollarını çalıştırdığından emin olun. Daha sonra sistemi eski konuma getirin.




Şekil 46

4 Gergi Kasnağı

Gergi kasnağı yere veya raya olacak şekilde iki farklı türde monte edilebilir. Gergi kasnağı regülatör ile aynı hizaya getirilerek sabitlenmelidir. Gergi kasnağının somunları tamamen sıkıldıktan sonra halat, regülatör ve gergi kasnaklarından geçirilerek fren bloğuna bağlanmalıdır. Son aşama olarak somunlar sökülmeli, halat yükünü gösteren etiketin minimum 300 N hizasında olduğu görüldükten sonra bu somunlar atılmalıdır. Yerleştirilmiş ve mühürlenmiş olan güvenlik sivici kurularak devrenin tamamlanması sağlanmalıdır.



Şekil 47




Şekil 48

5 Uzaktan Kontrol Sistemi

Makina dairesi olmayan kuyularda veya regülatöre ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. Frenleme ve başlatma için ayrı ayrı bobin mevcuttur.

5.1 Montaj

- Uzaktan kontrol sistemi regülatör üzerinde monteli olarak gelecektir. İmalatçı firma bilgisi olmadan müdahale edilmemelidir.
- Uzaktan kontrol sistemi 24V ve 220V olarak 2 ayrı voltaj seçeneğine sahiptir.
Panonuz için uygun voltaj tipini seçtiğinizden emin olunuz
- Uzaktan kontrol sistemi, rahat çalışabilmek için asansör kuyu boşluğunun müdahale kapısına yakın bir yere tesis edilmesi sağlanmalıdır
- Kablo bağlantıları için regülatör üzerinde bulunan klemensi kullanınız



Şekil 49

6 İstem Dışı Kabin Hareketine Karşı Koruma

6.1 Standartlar & Direktifler


Standart: EN81-20

İstem dışı kabin hareketlerine karşı koruma.

Güvenlik bobininin beyan hızı $\leq 0,15$ m/s olan asansörlerde kullanılmasına gerek yoktur.

Güvenlik bobini 24 VDC ve 190 VDC ile çalışmaktadır.

6.2 Parça Listesi



Şekil 50



6.3 Montaj Şekli ve Adımları

6.3.1 Güvenlik Uyarıları

Makine dairesine ve kuyuya yetkisiz kişilerin girmesini engelleyiniz. Montaj ehliyetli kişiler tarafından yapılmalıdır.

Kuyu içinde regülatör montajı yaparken emniyet kemeri kullanınız.

Makine dairesindeki delikler kapatılmalıdır. Makine dairesinde bulunan ve üzerinize düşebilecek takımlarınızı ve diğer çalışma aletlerinizi deliklerden uzaklaştırınız.

Makine dairesini kilitleyiniz ve asansör üzerine gerekli uyarı levhalarını koyunuz.

6.3.2 Montaj


Güvenlik bobinini hız regülatöründen sökmeyiniz.

Güvenlik bobininin hız regülatörü üzerinden sökülmesi, ürünün garantisini geçersiz kılacaktır.


Güvenlik bobininin kablo çıkışlarına uygun voltajdaki elektrik bağlantısının yapılmasını sağlayınız. Bu voltaj tercih edilen bobine göre değişmektedir ve 24 VDC veya 190 VDC'dir.

Pim regülatör arası çalışma mesafesi minimum 4mm olarak ayarlanmıştır ve mühürlenmiştir. Monte eden kişiler tarafından herhangi bir değişiklik yapılamaz.

BOBİN ENERJİLİ - HIZ REGÜLATÖRÜ SERBEST



BOBİN ENERJİSİZ - HIZ REGÜLATÖRÜ KİLİTLİ



Şekil 51

Güvenlik siviçlerinin montajı;

- Montaj işlemi sadece eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
- Bağlantı yapılmadan önce asansörün tüm elektrik tesisatı kapatılmalıdır.
- Emniyet siviç kablolarının ilgili standartlara uygun kullanılması gereklidir. Güvenlik siviç NC panoya bağlanmalıdır
- Güvenlik siviç NO panoya bağlanmalıdır. Her başlangıçtan önce güvenlik bobini çalıştırılarak, işlevini gerçekleştirdiğinden emin olunmalıdır.

Bobin enerjisiz kaldığı durumlar için güvenlik bobini üzerindeki emniyet siviç ayarlanmıştır. Örneğin kabin kata geldiğinde pim regülatör kasnağının bir boşluğuna isabet etmeli, emniyet siviç bağlantısı bobin enerjisiz durumda bırakılmalıdır (NO). Bu durumda



güvenlik bobinini regülatörü kilitli durumda tutacağından pano da kabin hareketine izin vermeyecek ve asansörün çalışması engellenecektir. Monte eden kişiler tarafından herhangi bir değişiklik yapılamaz.

6.4 Çalışma Testi

Üretici firma regülatörün testlerini yapmış olmasına rağmen montaj sırasında çıkabilecek aksaklıkları görmek için regülatör tekrar test edilmelidir.

Bölüm 3’te ki talimatları takip ediniz.

- 1- Kabinin gitmiş olduğu durakta regülatörü kilitlemelidir.
- 2- Güvenlik bobini regülatörü kilitlediğinde emniyet sivicinin çalıştığından emin olunuz

6.5 Kurtarma Bilgileri


Güvenlik bobini herhangi bir sebepten dolayı devreye girdiğinde asansör tamamen ve sürekli olarak durdurulmalı, emniyete alınmalı ve sorun çözülünceye kadar kullanılmamalıdır.

Eğer güvenlik bobini pano sisteminde kata getirme özelliği (acil destek) tarafından desteklenmiyorsa, bobin mutlaka kuyu dışından müdahale edilebilecek bir kurtarma kolu veya kurtarma mekanizmasıyla çalıştırılabilmelidir. Böylelikle acil bir durumda hız regülatörü serbest kalacak ve kabin hareket eder duruma gelecektir.

Güvenlik bobinini devre dışı bırakmadan önce tüm emniyet önlemlerini alınız ve uyarı levhalarını koyunuz.

6.5.1 Makine Daireli Asansörler İçin

Herhangi bir arıza durumunda aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi güvenlik bobinindeki kurtarma kaması yerine yerleştirildiğinde (regülatör serbest kalacaktır) kabinin kata gelmesi sağlanacaktır. Kabin kata getirildikten sonra kabinin hareketi kamanın yerinden çıkarılması ile engellenecektir.



Şekil 52

Pano sisteminde kata getirme özelliği (acil destek) mevcut ise; kabin kata geldikten sonra kabinin hareket etmesi isteniyorsa kurtarma kaması yerine yerleştirilecektir, kabinin hareket etmesi istenmiyorsa kurtarma kaması yerinden çıkarılacaktır.


Kurtarma kamasını kullanabilmek için bir tornavida yardımı ile monte edilmiş olduğu yerden sökülmesi gerekmektedir. Tüm kurtarma işlemleri bittikten sonra tekrar bir tornavida yardımıyla eski yerine vidalanmalı ve bir sonraki kurtarma işleminde gerekinceye kadar saklanması sağlanmalıdır.



Şekil 53

6.5.2 Makine Dairesiz Asansörler İçin

Pano sisteminde kata getirme özelliği (acil destek) var ise kullanılması önerilmektedir. Herhangi bir arıza durumunda, pano sistemi kabini kata getirdikten bir süre sonra güvenlik bobini enerjisiz kalacak ve regülatör kilitli duruma gelecektir. Bu durumda güvenlik bobinine müdahale için daha önceden hazırlanmış güvenlik bobinine bağlı kurtarma mekanizmasındaki kurtarma kolunu çekerek, regülatörün serbest kalması sağlanmalıdır (*Şekil 54*).



Şekil 54

6.6 Garanti Şartları & Sorumluluklar

Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlar içerisinde 2 yıl garantilidir. Aşağıda bulunan durumlarda bir veya birkaçına bağlı olarak meydana gelecek zararlardan Aspar Asansör A.Ş. sorumlu değildir.

- Üretim amacı dışında kullanılması
- Hatalı voltaj verilmesi
- Dış etkenlere bağlı hasarlı güvenlik bobininin kullanılması

6.7 Güvenlik Bobinin ve Siviçinin Bakımı

Bakım talimatları EN 13015'e uygun bir şekilde yapılmalıdır. Güvenlik bobini ve siviçi her 6 ayda bir düzenli kontrol edilmelidir ve hız regülatörü kullanma kılavuzu arka sayfasındaki bakım kayıt formuna işaretlenmelidir.

- Fiziki hasarları kontrol ediniz
- Elektrik bağlantı kablolarını kontrol ediniz
- Eğer var ise kurtarma mekanizmasının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz

7 Hız Regülatörü Koruması

Sadece bir tip regülatör koruması vardır ve 1mm'lik sacdan oluşmaktadır. EN 81-20 0.4.21'de belirtildiği gibi, montaj esnasında koruma regülatörden ayrılması önlenmelidir. Sonuç olarak koruma zincirle regülatöre bağlanmıştır.



Şekil 55



8 Garanti Şartları ve Sorumluluklar

OSG M EN81-20 standartları dahilinde en az 20 kez kilitlemeye karşı garantilidir. Ayrıca kullanım kılavuzunda belirtilen şartlar içerisinde 2 yıl garantilidir. Aşağıda bulunan durumların bir veya birkaçına bağlı olarak meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlardan Aspar Asansör A.Ş. sorumlu değildir.

1. Kullanım kılavuzu veya standartlara aykırı montaj ve bakım yapılması
2. Herhangi uygunsuz ve/veya arıza durumunda kullanıma devam edilmesi
3. Üretim amacı dışında kullanımı
4. Frenleme hızının değiştirilmesi ve/veya mührünün çıkarılması
5. Herhangi bir şekilde parçalar üzerinde oynama yapılması
6. Beyan hızı dışında kullanılması
7. Gergi makarasının ağırlığının kılavuzda belirtilenden az ya da çok kullanılması
8. Dış etkenlere bağlı oluşan hasarlı regülatörlerin kullanılması

9 Hız Regülatörünün Bakımı

TİP OSG M her 6 ayda bir düzenli olarak aşağıdaki kontrollere tabii tutulmalı ve arka sayfadaki bakım kayıt formuna işlemelidir.

1. Halatı uzamaya ve aşınmaya karşı kontrol edin.
2. Halatın fren bağlantı noktalarını kontrol edin.
3. Regülatör halat kanalının ve gerdirme ağırlığı kanalını kontrol edin.
4. Kanal üst çapı ve halat arasındaki mesafe 3mm'den fazla olduğunda regülatörü ve gergi kasnağını değiştirin.
5. Halat kanalının temizliğini kontrol edin.
6. Fren kolu makarası üzerindeki O-ring lastiğini kontrol edin. Aşınma olmuş ise değiştirin.
7. Regülatör halatının yağlı olmaması gereklidir. Yağlanmış ise temizleyin.
8. Kurtarma kolunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin.



Her ne sebeple olursa olsun, asansörün hız regülatörünü devre dışı bırakarak çalıştırmak kurallara aykırıdır.



Regülatör üzerine hiçbir parça takılamaz.



LIFTINSTITUUT

EU DECLARATION OF CONFORMITY FOR SAFETY COMPONENTS FOR LIFTS ASANSÖR GÜVENLİK TERTİBATI İÇİN AB UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer / İmalatçı	
Name / İsim	: ASPAR ASANSÖR AKSAMLARI PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
Address / Adres	: 1187. SOKAK NO: 8 OSTİM ANKARA / TURKEY
Authorised Representative / Yetkili Temsilci	
Name / İsim	: ASPAR ASANSÖR AKSAMLARI PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
Address / Adres	: 1187. SOKAK NO: 8 OSTİM ANKARA / TURKEY
Safety Component for Lifts / Asansörler için Güvenlik Tertibatı	
Type / Tip	: OSG C
Serial Number / Seri Numarası	:
Production Date / Üretim Tarihi	: See data plate / Etiket üzerinde
Relevant Provisions / İlgili Hükümler	: EN81-20 and / ve EN81-50
Conformity Assessment Procedures / Uygunluk Değerlendirme Prosedürü	
EU-Type Examination (module B) Certificate : NL21-400-1002-071-17 Rev:...	
Number / AB-Tipi İnceleme (modül B) Sertifika Numarası	
Notified Body / Onaylanmış Kuruluş	: 0400 LIFTINSTITUUT B.V. Postbus 36027 1020 MA Amsterdam Netherlands
Conformity to Type with Random Checking (module C 2) Certificate Number / Ara Kontrol ile Uygunluk (modül C 2) Sertifika Numarası	
Notified Body / Onaylanmış Kuruluş	: 0400 LIFTINSTITUUT B.V. Postbus 36027 1020 MA Amsterdam Netherlands



1/2

L I F T I N S T I T U U T B . V . - S A F E T Y A N D Q U A L I T Y M A N A G E M E N T

Buikslotermeerplein 381
NL - 1025 XE Amsterdam

P.O. Box 36027
NL - 1020 MA Amsterdam

Tel. +31 20 - 435 06 06
Fax +31 20 - 435 06 26

www.liftinstituut.com
contact@liftinstituut.com

VAT number:
NL812392991B01

Registered by the Dutch Chamber of Commerce nr. 34157363. General terms of supply of Liftinstituut B.V. are registered at the Dutch Chamber of Commerce, under number 34157363.



EU-Type Examination (module B) Certificate Number: NL21-400-1002-071-17 Rev.: -		Conformity based on Full Quality Assurance (module H) Certificate Number:
Notified Body 0400 LIFTINSTITUUT B.V. Postbus 36027 1020 MA Amsterdam Netherlands		Notified Body.....
Conformity to Type with Random Checking (module C 2) Certificate Number: NL...-400-1002-...-.../... Rev.:...	Conformity to Type Based on Product Quality Assurance (module E) Certificate Number	
Notified Body 0400 LIFTINSTITUUT B.V. Postbus 36027 1020 MA Amsterdam Netherlands	Notified Body	

ASPAR declares that the OSG C complies with the following Directives and Harmonized Standards / ASPAR OSG C'nin aşağıdaki yönetmelik ve standartlara uygunluğunu beyan eder:

EU-Directive / AB Yönetmeliği	2014/33/EU	Lifts Directive
Harmonized Standards / Standartlar	EN 81-20:2020	Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts / Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsanların ve malların taşınması için asansörler - Bölüm 20: Yolcu ve yük yolcu asansörleri
	EN 81-50:2020	Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components / Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsanların ve malların taşınması için asansörler - Bölüm 50: Asansör parçalarının tasarım kuralları, hesaplamaları, incelenme ve testleri

Authorisation / Yetki

Place / Yer	Serdar AKSÖZ
ANKARA	Chairman of the Board / Yönetim Kurulu Başkanı
Date / Tarih	Signature / İmza
2021	

ASPAR ASANSÖR AKSAMLARI
PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
Kocakent, Sırp Sokağı No: 8/1, Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 354 17 31 - 354 64 80
Faks: (0312) 354 17 31 - 354 64 80
Tic. Sic. No: 26734 Mersis No: 081100275000018

2/2

BR005



ASPAR ASANSÖR AKSAMLARI PAZ.SAN.TİC. A.Ş.
1187. SOKAK NO: 8 OSTİM - ANKARA - TURKEY
Tel: +90 312 354 17 31
Fax: +90 312 354 64 80

OSG M



Bi-directional Overspeed Governor

User manual, Assembly and
Maintenance Instructions

Contents

1 User Manual	1
1.1 Explanations and Working Regulations	1
1.2 Safety Precautions	6
1.3 Working Instructions of Safety Equipment.....	6
1.4 Delivery and Control	7
1.5 List of Parts	8
1.6 Name Plate, Designation and Identification.....	16
2 Assembly.....	17
2.1 Assembly of The Overspeed Governor On The Floor	18
2.1.1 Assembly in The Machine Room.....	18
2.1.2 Assembly Steps	19
2.1.3 Assembly on guide rail.....	19
2.2 Assembly of The Overspeed Governor's Rope and Tension Pulley.....	20
2.3 Assembly of The Safety Switches.....	21
3 Operation Testing	22
4 Tension Pulley.....	23
5 Remote Control System	24
5.1 Assembly	24
6 Protection Against Unintended Car Movement	25
6.1 Standards & Directions	25
6.2 List of Parts	25
6.3 Assembly Form & Steps	26
6.3.1 Safety Precautions	26
6.3.2 Assembly.....	26
6.4 Operation Testing	28
6.5 Recovery Information	28
6.5.1 Positioning The Engine Room	29
6.5.2 Positioning The Engine Room Less (MRL).....	30
6.6 Warranty Regulations & Responsibility	31
6.7 Maintenance of Safety Coil and Switch.....	31
7 Protection of Overspeed Governor.....	31
8 Warranty Regulations and Responsibility	32
9 Maintenance of The Overspeed Governor	32



User Manual, Assembly Instruction and Maintenance Instruction

TYPE OSG M	
Min Adjustable Nominal Speed	0.2 m/s
Max Adjustable Nominal Speed	1.2 m/s
Bearings	From two sides ball bearings
Direction	Up and down
Nominal Rope Diameter d_{nom}	6-6.5 mm
Rope Types	PAWO 819W, PAWO F 7S, DRAKO 250 T, KÖŞKERLER SWR K
Minimum Governor Pulley Diameter D_{min}	Ø120 mm
Safety Gear Type	Use with progressive safety gears and instantaneous safety gear with buffer effect.

1 User Manual

1.1 Explanations and Working Regulations

The overspeed governor is a safety device according to Lift Directive 2014/33/EU. When the overspeed governor exceeds to its nominal speed by 115%, the contact locks the overspeed governor for both directions. This condition applicable for the speed equal or greater than 1 m/s. On the other hand, as stated in 5.6.2.2.1.6 a of EN 81-20, if the speed is below 1 m/s, the contact locks the overspeed governor before tripping speed. Because of centrifugal forces the pendulum lever located on the bottom, will trip on one of the cams and block the pulley both upwards and downwards. The traction forces between the rope and (V-hardened with undercut) groove will activate the safety gear.




Figure 1



- ☐ Governor Pulley-(1). With undercut V groove to house the overspeed governor
- ☐ Cam rim (2)
- ☐ Cam-Notches (3)
- ☐ Rope protection retainer (4)
- ☐ Lever located on bottom side (5)
- ☐ Safety contact (6)
- ☐ Remote control (7)
- ☐ UCMP feature (8)
- ☐ UCMP monitoring contact (9)
- ☐ Data label (10)

The rope, secured to the clamp of the safety gear and stretched, operates the governor pulley through its own pressure in the undercut groove (1). The square shaped path (2), which is on the pulley (1) moves the pendulum lever (5) slightly up and down. The pendulum lever is forced to move on the path by a spring and the spring is protected against any adjustments by cover plastic. The plastic cover is mounted on the overspeed governor by using screws and it is painted. When the centrifugal force exceeds the spring force, the pendulum lever impacts on the cam-notches (3). Moreover, the pulley (1) is blocked and before braking, the switch is activated and safety circuit of the plant is switched off. The rope protection retainer (4) prevents the rope to come out from the groove. They are sealed by paint. In addition, they are used as a cover support.

The undercut angle of the groove is 48 degrees and groove angle is 35 degrees. As stated in EN 81-50, undercut angle should be equal or greater than 35 degrees and the groove angle should be equal or less than 105 degrees.

The overspeed governor is compatible according to the rules and regulations for EN 81-20/50



POSITION ON GUIDE RAIL




Figure 2



POSITION ON TOP OF THE ELEVATOR SHAFT

For the assembly on the top of the elevator shaft, the overspeed governor must be easily accessible from the outside.




Figure 3



POSITION IN THE ENGINE ROOM




Figure 4



The installer, who is well trained with assembly of safety equipment, must performed required action as stated in 3.20 of EN 81-50. Aspar Asansör A.Ş declines any responsibility that have not been carried out according to this guide. During the transportation, the overspeed governor can be damaged. Never use damaged products.

Because of the technical safety rules, pay attention followings;

- a- Manufacturer is not responsible for the products that is not used on its purpose.
- b- Choose the product according to the declared speed.
- c- The overspeed governor parts cannot be changed or removed.

1.2 Safety Precautions

The assembler company is responsible for the safety of the installer. They should consider warnings in the guide.



WARNING! Indication of the danger of the possible damages to the structural elements and its components parts. Maybe cause for the injuries and serious product damages.



DANGER! This symbol shows that health and life of the related persons are under risk. Always, pay attention to warnings.



Indication of useful information

These instructions are an integral part of this guide it must be kept in an easily accessible place such as the engine room.

1.3 Working Instructions of Safety Equipment

Overspeed governor are classified as safety equipment in lifts. It is necessary to observe the rules and regulations that refer to structural element including the information given in the operating instructions.



For that reason, the user manual must be read and understood before assembly. Safety devices need particular attention. Their perfect functioning is essential for a safe operation of the plant. As a safety, devices are already preset at the factory and their operations must be carried out immediately after the assembly itself. The functioning of safety switches on the governor and on the tension pulley must be checked. Aspar Asansör A.S is not responsible of the wrong assembled tension pulley.



1.4 Delivery and Control

Compare the list of the parts that you purchase the overspeed governor. When you receive the parts, check the list whether you received all parts completely or not. Use the overspeed governor only when mounting on the ground of 120 mm tension pulley or mounting on the guide rail of 120 mm tension pulley.

Compare the overspeed governor that you ordered, with the data label that mounted on the product.

1.5 List of Parts

Overspeed governor (**Figure 5**)

Tension Pulley mounting on the ground (**Figure 6**)



Figure 5



Figure 6

Overspeed governor (**Figure 7**)

Tension Pulley mounting on the guide rail (**Figure 8**)



Figure 7




Figure 8



Overspeed governor with the remote control system (**Figure 9**)

Tension Pulley mounting on the ground (**Figure 10**)




Figure 9



Figure 10

Overspeed governor with the remote control system (**Figure 11**)

Tension Pulley mounting on the guide rail (**Figure 12**)



Figure 11



Figure 12



Overspeed governor with safety coil (**Figure 13**)

Tension Pulley mounting on the ground (**Figure 14**)



Figure 13



Figure 14

Overspeed governor with safety coil (**Figure 15**)

Tension Pulley mounting on the guide rail (**Figure 16**)



Figure 15



Figure 16



Overspeed governor with safety coil and remote control (**Figure 17**)

Tension Pulley mounting on the ground (**Figure 18**)




Figure 17



Figure 18

Overspeed governor with safety coil and remote control (**Figure 19**)

Tension Pulley mounting on the guide rail (**Figure 20**)




Figure 19



Figure 20



Overspeed governor mounting on the guide rail (**Figure 21**)

Tension Pulley mounting on the ground (**Figure 22**)



Figure 21



Figure 22

Overspeed governor mounting on the guide rail (**Figure 23**)

Tension Pulley mounting on the guide rail (**Figure 24**)



Figure 23



Figure 24



Overspeed governor with the remote control, mounting on the guide rail (**Figure 25**)

Tension Pulley mounting on the ground (**Figure 26**)



Figure 25



Figure 26

Overspeed governor with the remote control, mounting on the guide rail (**Figure 27**)

Tension Pulley mounting on the guide rail (**Figure 28**)




Figure 27




Figure 28



Overspeed governor with safety coil, mounting on the guide rail (**Figure 29**)

Tension Pulley mounting on the ground (**Figure 30**)



Figure 29



Figure 30

Overspeed governor with safety coil, mounting on the guide rail (**Figure 31**)

Tension Pulley mounting on the guide rail (**Figure 32**)




Figure 31




Figure 32



Overspeed governor with safety coil and remote control mounting on the guide rail
(Figure 33)

Tension Pulley mounting on the ground (Figure 34)




Figure 33



Figure 34

Overspeed governor with safety coil and remote control mounting on the guide rail
(Figure 35)

Tension Pulley mounting on the guide rail (Figure 36)




Figure 35



Figure 36



1.6 Name Plate, Designation and Identification

The data label of the overspeed governor is located on UCMP feature side. The data label gives you following information:

- Nominal Speed,
- Tripping Speed,
- Type of the governor,
- Production date,
- Serial Number,
- Certificate Number,
- CE Mark.





Figure 37

Also, a metal plate jointed in the tension pulley. The tension load is mentioned on this plate.

The metal plate is mounted on the side of tension pulley by clinching and these points are painted.



Spring Stiffness Value of Test Results		
Deflection (mm)	F (N)	k (N/mm)
5	88	17.60
10	180	18.00
15	273	18.20
20	366	18.30
25	461	18.44
30	557	18.57

Figure 38

2 Assembly

For all the assembly process, in the engine room or in elevator shaft, it should be made clear.



The entrance into machine room and shaft bottom are only allowed for installer and maintenance staffs.



During assembly, safety belts should be used.



In order to secure the assembly tools and other objects from fallings, cover the hole in the floor of the machine room.

Machine room door must be locked and provided with a warning sign.

2.1 Assembly of The Overspeed Governor On The Floor

2.1.1 Assembly in The Machine Room

The assembly of the overspeed governor can be mount easily on a floor or guide rail.

 Floor and support must resist a load of min 30kN

 The rope aperture should be kept as small as possible and fitted with a 50 mm high collar. A corresponding safety collar must be fastened to the floor before installation takes place.




Figure 39

2.1.2 Assembly Steps



You should assemble overspeed governor as shown the *Figure 40*



Figure 40



Maintenance door should be made in order to access easily to the overspeed governor in elevator shaft.

2.1.3 Assembly on guide rail

Firstly, fixation plates should be mounted to OSG M and the tension pulley, with the help of the bolts and nuts as shown below.



Figure 41




Figure 42

Then fixation could be mounted to the guide rail. By using 4 rail clamps, fixation plate can be mounted to the guide rail as shown.




Figure 43




Figure 44

The required torque of the rail clamp bolts is 136.6 Nm to fix the guide rail. To prevent shifting, all clamps should be fixed directly to the guide rail by self-tapping screws. The required torque for them are 10 Nm.

2.2 Assembly of The Overspeed Governor's Rope and Tension Pulley

A fully operation of the overspeed governor is only possible with a correct assembly of the governor rope itself and the tension pulley.

Tension pulley can be mounted in two ways.

- a. Mount tension pulley on the ground
- b. Mount the tension pulley on the guide rail.




Figure 45

Cut the overspeed governor rope to appropriate length and wrap it around of pulley of the tension pulley and governor's pulley. By using proper tools, mount the rope to the system.

2.3 Assembly of The Safety Switches



The specialized electricians should perform assembly process.



Before beginning operations, turn off the power of all the parts of the plant.



All safety switch cables required to be accordance with EMV rules and regulations.



Connection of safety switches must be made.

3 Operation Testing

Although manufacturer tested product before sale, the speed governor must be re-tested to see any problems during the assembly process.

 Before performing the test, if necessary, the guide rails should be oiled for the safety gears.

Bring the lift into the overhaul position and run it along the lift shaft. Be sure that lift works without problem. At the lowest and highest level, observe both pulley of the overspeed governor and tension pulley to be sure whether any collision with connection apparatus occurs or not. With a slow speed upwards and downwards, activate the overspeed governor by a screwdriver as shown in the figure. Check the safety switch it is working normally. In addition, check if safety gears work. Later, bring the system into previous position.




Figure 46

4 Tension Pulley

Tension pulley can be connected in two ways such as on the ground and the guide rail. The tension pulley must be mounted in alignment with the speed governor. While the nuts on tension pulley are fully tightened, the rope must be connected to the safety gear by passing through the regulator and tension pulleys. Finally, the nuts should be loosened, and these nuts should be removed after the rope load is seen as more than 300 N, on the label. The safety switch, which is already placed and sealed, must be activated to provide power to the system.




Figure 47



Figure 48

5 Remote Control System

It should be used if there is no engine room in the wellhole or reaching the overspeed governor is impossible. Separate coils exist for both activating and tripping.

5.1 Assembly

- Remote control system is to be delivered as assembled on overspeed governor and it should not be interfered without informing the manufacturer company.
- Remote control system has two type voltage options as 24V and 220V. You should be sure that you choose the appropriate one for your panel.
- In order to run remote control system easily, it should be assembled nearby area of interfere door of the wellhole.
- You should use connector that is on overspeed governor for cable connections.




Figure 49

6 Protection Against Unintended Car Movement

6.1 Standards & Directions

Standard: EN81-20

Protection against unintended movements of the car

There is no need to use UCMP feature for nominal speed of elevator where < 0.15 m/s.

UCMP feature is working with 24VDC & 190 VDC.

6.2 List of Parts




Figure 50



6.3 Assembly Form & Steps

6.3.1 Safety Precautions

The entrance into the assembly area is only for skilled and educated installer.

During the assembly, safety belts should be use.

Cover the hole in the floor in the engine room. Secure the assembly tools and other object to avoid falls. Engine room door must be locked and provided with warning signs.

6.3.2 Assembly

Do not remove the UCMP feature from the overspeed governor.

If the UCMP feature is removed from the overspeed governor, it will be out of warranty.

Ensure making electric connection with correct voltage to end of the cable of UCMP feature. It can changeable according to the preferred coil. In addition, the coils' options are 24VDC & 190 VDC.

The engagement distance of the UCM pin into TYPE OSG M is adjusted and sealed to a minimum of 4mm. Be careful that this could not to be changed by the installer.




Figure 51

Assembly of the safety switches;

Specialized electricians and skilled installer should perform assembly.

Before beginning operations, turns off the power of all the parts of the plant.

All safety switches cables must be connected according to EMV rules and regulations.

Safety switch NC contact must be connected to UCMP feature.

Safety switch NO contact must be connected in a permit circuit. As a result, the correct operation of the UCMP feature is checked prior to every start.

The contact on the TYPE OSG M coil must be adjusted in such a way that when the coil is de-energized but the pin hits a spoke of the speed governor (i.e. during standstill at a landing) the monitoring contact (NO) must be closed. In that case, the self-monitoring of the



coil does not give a fault in the controller, which would lead to a blocked lift. The adjustment of the contact may not be changed.

6.4 Operation Testing

Although manufacturer tested the speed governor, it should be tested again in order to avoid any possible mistakes that made during assembly.

Follow the instructions of operating of the UCMP feature. See Section 3

- 1- The UCMP feature lock overspeed governor, when UCM is detected.
- 2- Pay attention, when UCMP feature lock overspeed governor, safety switch continued working.

6.5 Recovery Information

For any reason, when the UCMP feature fails, the elevator should be taken to a permanent stop and should not be used until the issue is solved.

If the UCMP feature is not supported by an emergency power, the coil must be equipped with a manual lever, which can be operated from outside of the wall. As a result, in case of an emergency, the overspeed governor will be free to move and the cabin can move.

Before the deactivating UCMP feature, all safety precautions must be taken into consideration and warning signs must be placed.

6.5.1 Positioning The Engine Room

In case of any emergency, place rescue wedge is where UCMP feature is fixed as shown below figure. As a result, the overspeed governor can be free and the cabin must be brought to floor. After cabin is brought to floor, movement of the car is prevented by removing the wedge.




Figure 52

In order to use the rescue wedge, it should be dismounted from the place of inbuilt, with the help of the screwdriver. After all rescue procedures are finished, it should be mounted to the previous location with the help of the screwdriver and it should be kept until for the next rescue operations.



Figure 53

6.5.2 Positioning The Engine Room Less (MRL)

In case of any emergency, pin of the UCMP should be rescued from the overspeed governor hole to activate it. If the speed governor is inside the well and not reachable, the pin must be pull out from the hole by the help of the rescue bar mechanism as shown below figure.




Figure 54



6.6 Warranty Regulations & Responsibility

It has warranty for 2 years as declared in the guide, except when:

- The coil is not used for its purpose
- Giving incorrect voltage
- Using damaged the UCMP feature because of the disaster and external influences

6.7 Maintenance of Safety Coil and Switch

Maintenance instructions are in compliance with EN 13015. Safety coil and safety switch must be checked every 6 months and any comments must be noted on maintenance registration form on MOUNTING, OPERATION and MAINTANENCE MANUAL.

- Check damaged conditions
- Check the electric connection points of the safety coil
- If there is rescue mechanism, it must be check whether it is working or not

7 Protection of Overspeed Governor

There is only one type protection cover for the overspeed governor. It consist of 1mm sheet metal. The cover and overspeed governor are connected by means of chain. When the cover is removed from the overspeed governor for assembly process, it still be linked to the governor as stated in 0.4.21 of EN 81.20




Figure 55



8 Warranty Regulations and Responsibility

According to EN81-20 standards, the TYPE OSG M is locked minimum 20 times under warranty. The product has warranty for 2 years. Aspar Asansör A.S is not responsible for the damages in following situations.

1. If the component part is used in a different way than described in this book.
2. Even though the overspeed governor is damaged, continued to use it
3. Not used on purpose
4. Changing the tripping speed or removing the seal
5. Changing any of the parts with another
6. Not used on declared speed
7. Not tensioned rope sufficiently
8. Using damaged overspeed governor, which caused due to external effects.

9 Maintenance of The Overspeed Governor

The TYPE OSG M must be checked every 6 months and comments must be noted on the Maintenance registration form.

1. Check ropes. If it worn, change it.
2. Check ropes. If it loosen, tensioned them.
3. Check rope and safety gear connection points.
4. Check the grooves and tension pulley, if the distance between groove diameter on the top and the rope is more than 3mm, change the overspeed governor and tension pulley.
5. Check cleanliness of the rope grooves.
6. Check the O-ring on the catch lever. Change it, if deformed.
7. If overspeed governor rope is oily, it must be cleaned.
8. Check the rescue bar whether it is performed regularly or not.



For whatever reason it might be, it is not allowed to operate elevator without the speed governor.




Any additional part cannot attached on mounted.

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Issued by Liftinstituut B.V.
identification number Notified Body 0400,
commissioned by Decree no. 2018-0000125182

Certificate no.	: NL19-400-1002-071-15	Revision no.: 2
Description of the product	: Bi-directional overspeed governor for safety gears with remote control and UCMP features including a spring tensioned pulley.	
Trademark	: Aspar	
Type no.	: OSG M	
Name and address of the manufacturer	: Aspar Asansör Aksamaları Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 1187. Sokak No:8 Ostim, Ankara, Turkey	
Name and address of the certificate holder	: Aspar Asansör Aksamaları Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 1187. Sokak No:8 Ostim, Ankara, Turkey	
Certificate issued on the following requirements	: Lifts Directive 2014/33/EU	
Certificate based on the following standard	: Parts of: EN 81-20:2020, EN 81-50:2020	
Test laboratory	: None	
Date and number of the laboratory report	: None	
Date of EU-type examination	: June 2019 – November 2019, August 2020, February - March 2021.	
Additional document with this certificate	: Report belonging to the EU-type examination certificate no.: NL19-400-1002-071-15 rev.2.	



liftinstituut
SINCE 1933



Additional remarks

- : - Max. nominal speed : 1,20 m/s
- Max. tripping speed : 1,70 m/s
- Max. response time UCM coil : 40 msec
- Max. distance travelled from engagement of UCM locking disc to safety gear operation : 118 mm
- The tensile force up and down for each tensioning system are determined in the test with the mentioned tensioning force with new rope and groove and written down in chapter 2 of the report.
- See also chapter 5 of the report belonging to this EU- type examination certificate for additional conditions.
- This revision replaces certificate NL19-400-1002-071-15 rev.1 of 26-08-2020.

Conclusion

- : The safety component meets the requirements of the Lifts Directive 2014/33/EU taking into account any additional remarks mentioned above.

Amsterdam

Date : 07-04-2021
Valid until : 04-11-2024

ing A.J. van Ommen
International Business
Manager

Certification decision by



EU DECLARATION OF CONFORMITY FOR SAFETY COMPONENTS FOR LIFTS ASANSÖR GÜVENLİK TERTİBATI İÇİN AB UYGUNLUK BEYANI

Manufacturer / İmalatçı

Name / İsim : ASPAR ASANSÖR AKSAMLARI PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
Address / Adres : 1187. SOKAK NO: 8 OSTİM ANKARA / TURKEY

Authorised Representative / Yetkili Temsilci

Name / İsim : ASPAR ASANSÖR AKSAMLARI PAZ. SAN. TİC. A.Ş.
Address / Adres : 1187. SOKAK NO: 8 OSTİM ANKARA / TURKEY

Safety Component for Lifts / Asansörler için Güvenlik Tertibatı

Type / Tip : OSG M
Serial Number / Seri Numarası :
Production Date / Üretim Tarihi : See data plate / Etiket üzerinde
Relevant Provisions / İlgili Hükümler : EN81-20 and / ve EN81-50



Conformity Assessment Procedures / Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

EU-Type Examination (module B) Certificate : NL19-400-1002-071-15 Rev.: 2
Number / AB-Tipi İnceleme (modül B) Sertifika Numarası

Notified Body / Onaylanmış Kuruluş : 0400
LIFTINSTITUUT B.V.
Postbus 36027
1020 MA Amsterdam
Netherlands

Conformity to Type with Random Checking (module C 2) Certificate Number / Ara Kontrol ile Uygunluk (modül C 2) Sertifika Numarası : NL..-400-1002-...-.../.. Rev:...

Notified Body / Onaylanmış Kuruluş : 0400
LIFTINSTITUUT B.V.
Postbus 36027
1020 MA Amsterdam
Netherlands



EU-Type Examination (module B) Certificate Number: NL19-400-1002-071-15 Rev.: 2		Conformity based on Full Quality Assurance (module H) Certificate Number:
Notified Body 0400 LIFTINSTITUUT B.V. Postbus 36027 1020 MA Amsterdam Netherlands		Notified Body.....
Conformity to Type with Random Checking (module C 2) Certificate Number: NL..-400-1002-...-.../.. Rev:...	Conformity to Type Based on Product Quality Assurance (module E) Certificate Number	
Notified Body 0400 LIFTINSTITUUT B.V. Postbus 36027 1020 MA Amsterdam Netherlands	Notified Body	

ASPAR declares that the OSG C complies with the following Directives and Harmonized Standards / ASPAR OSG C'nin aşağıdaki yönetmelik ve standartlara uygunluğunu beyan eder:

EU-Directive / AB Yönetmeliği	2014/33/EU	Lifts Directive
Harmonized Standards / Standartlar	EN 81-20:2020	Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts / Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsanların ve malların taşınması için asansörler - Bölüm 20: Yolcu ve yük yolcu asansörleri
	EN 81-50:2020	Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components / Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsanların ve malların taşınması için asansörler - Bölüm 50: Asansör parçalarının tasarım kuralları, hesaplamaları, incelenme ve testleri

Authorisation / Yetki

Place / Yer ANKARA	Serdar AKSÖZ Chairman of the Board / Yönetim Kurulu Başkanı
Date / Tarih 2021	Signature / İmza

ASPAR ASANSÖR AKSAMLARI
PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
Kocasinan San. Sit. 2. S. Kat. No: 8 Ostim / ANKARA
Tel: (0312) 354 17 31 - 315 Hat: Fax: (0312) 354 64 80
Ostim Verim Danış. Ofisi: 2753
Tic. Sic. No: 36734 Mersis No: 0801000276300016



BAKIM KAYIT FORMU MAINTENANCE RECORD FORM

BAKIM KAYIT FORMU MAINTENANCE RECORD FORM

[illegible]

KİLİTLEME KAYIT FORMU RECORD FORM OF LOCKINGS

KİLİTLEME KAYIT FORMU RECORD FORM OF LOCKINGS

[illegible]

BAKIM KAYIT FORMU MAINTENANCE RECORD FORM

BAKIM KAYIT FORMU MAINTENANCE RECORD FORM

[illegible]

KİLİTLEME KAYIT FORMU RECORD FORM OF LOCKINGS

KİLİTLEME KAYIT FORMU RECORD FORM OF LOCKINGS

[illegible]

BAKIM KAYIT FORMU MAINTENANCE RECORD FORM

BAKIM KAYIT FORMU MAINTENANCE RECORD FORM

[illegible]

KİLİTLEME KAYIT FORMU RECORD FORM OF LOCKINGS

KİLİTLEME KAYIT FORMU RECORD FORM OF LOCKINGS

[illegible]



Ankara | Merkez

1187. Sok. (202. Sok.)
No:8 Ostim/Ankara
T: 0312 534 17 31
F: 0312 354 64 80
aspar@aspar.com

İstanbul | Şube Ofis

Şerifali Mahallesi
Barbaros Cd. No:18
Yukarı Dudullu
Ümraniye/İstanbul
T: 0216 313 06 53
F: 0216 314 38 40
istanbul@aspar.com

Ankara | Fabrika İmalat

1. OSB Dökümcüler Sitesi
201. Sok.No:100
Sincan/Ankara
T: 0312 396 71 41

Ankara | Fabrika İmalat

1. OSB Uygurlar Cad.
No:5/B
Sincan/Ankara
T: 0312 385 39 60

Ankara | Fabrika Döküm

Alcı OSB Mh.
ASO 2-3 OSB
2032 Cad. No:13
Temelli-Sincan/Ankara
T:0312 557 08 07